

INFORMAÇÕES GERAIS

Abraçadeira para reparo de tubos de todos os materiais.



Pressão de operação

Para informações referentes às pressões de cada diâmetro, consulte nosso catálogo ou nossa equipe técnica para mais detalhes.

ASVOREP 150 e 200: Ø60 ~ Ø320 mm
ASVOREP 300: Ø60 ~ Ø609,6 mm



Proteção anticorrosão (tubos aterrados)

Visando proporcionar uma maior vida útil ao produto, recomendamos envolver a abraçadeira em mantas de polietileno termo retráteis, fitas de proteção, ou métodos de proteção já validados pelo mercado, isolando o produto do meio agressivo.



Temperatura de operação

EPDM: -20°C à +100°C

NBR/PVC: -20°C à +120°C

Base: produto água

-> Para aplicações específicas, consulte-nos!



Elemento de vedação

EPDM: água potável, ácidos alcalis, ácidos leves.
NBR/PVC: água, esgoto, gás, óleo, combustíveis, ar comprimido e hidrocarbonetos.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Para correto desempenho do produto, siga corretamente as instruções de instalação abaixo.

ETAPA 1 - PREPARAÇÃO

Remover da área a ser reparada: carepas, revestimentos e quaisquer resíduos, garantindo que não haja sujeira ou quaisquer partículas sob o elemento de vedação.



ATENÇÃO - POSICIONAMENTO ABRAÇADEIRA

Posicionar a área de fechamento da abraçadeira ao sentido contrário do dano, aumentando assim, sua eficiência.

ETAPA 2 - FIXAÇÃO

Ajustar a abraçadeira centralizando o dano à área de vedação (**50% de área útil**). Apertar **levemente** os parafusos de forma alternada com chave manual ou parafusadeira.



PREVENÇÃO DE PROBLEMAS

Todas as abraçadeiras são etiquetadas com a recomendação de torque adequado, portanto, não exceder os níveis recomendados.

ETAPA 3 - APERTO

Apertar os parafusos de fixação com chave de torque (torquímetro), aplicando o torque final indicado na etiqueta de identificação. A chave de torque deverá estar ajustada ao valor de torque indicado na etiqueta de identificação.



SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Em caso de vazamento, desinstale a abraçadeira e repita o processo a partir da ETAPA 1. As abraçadeiras ASVOTEC são reutilizáveis.

Persistindo o problema, contate nossa equipe técnica ou rede de distribuidores autorizados.



ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM

São vendidos separadamente os acessórios para facilitar a montagem das abraçadeiras.

Critério de seleção

- ✓ Versão Ø60 à Ø167 = utilizar grampo de instalação.
- ✓ Versão > Ø168 = utilizar cinta de instalação.



Grampo



Cinta

*Imagens meramente ilustrativas.
Acessórios são vendidos separadamente.*